産業廃棄物処理施設維持管理記録（2024年度）

2025年7月31日

敦賀セメント(株)

	項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量	燃え殻 (t)		991	849	1,176	1,587								
		汚泥 (t)		6,461	5,888	5,936	6,220								
		動植物性残渣 (t)		55	61	21	32								
		鉱さい (t)		41	41	59	59								
		ばいじん (t)		6,925	7,177	6,275	7,333								
		廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ (t)		799	866	900	899								
		ｶﾞﾗｽ屑(t)		551	451	405	472								
		廃ｱﾙｶﾘ(t)		2,084	1,997	2,109	2,167								
2 ※	(1)焼成室中の燃焼ｶﾞｽの温度 (4)ばいじん又は焼却灰の焼成を行なう場合の焼成炉中の温度	K-2ｷﾙﾝ焼点(℃)	年月日	連続測定											
		(基準値 : 1500±10%)	平均値	1367.7	1348.7	1336.8	1341.2								
		C1ｻｲｸﾛﾝ入口(℃)	年月日	連続測定											
		(基準値 : 900±10%)	平均値	870.3	868.0	863.7	864.8								
	(2)集じん器に流入する燃焼ｶﾞｽの温度(※1)	R-2BF入口(℃)	年月日	連続測定											
		(基準値 :150℃以下)	平均値	99.1	97.9	100.2	98.9								
3	冷却設備及び排ｶﾞｽ処理設備にたい積したばいじんの除去を行なった年月日														
4	排ｶﾞｽ測定結果 (測定位置 : R-2EPFN出口煙道)	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 (ng-TEQ/Nm3)	測定日	2025.04.04		2025.06.06									
		(基準値 : 0.1以下)	結果日	2025.05.14		2025.08.04									
		(4回以上/年)	測定値	0.0036		0.0093									
		NOx (ppm)	測定日	2025.04.04		2025.06.06									
		(基準値 : 250以下)	結果日	2025.05.07		2025.07.18									
		(6回/年)	測定値	160		180									
		SOx (K値)	測定日	2025.04.04		2025.06.06									
		(基準値 : 8以下)	結果日	2025.05.07		2025.07.18									
		(6回/年)	測定値	0.13		<0.12									
		煤塵 (g/Nm3)	測定日	2025.04.04		2025.06.06									
		(基準値 : 0.1以下)	結果日	2025.05.07		2025.07.18									
		(6回/年)	測定値	0.030		0.089									
		水銀（μg/Nm3)	測定日	2025.04.04		2025.06.06									
		(基準値 : 80.0以下)	結果日	2025.05.12		2025.07.28									
		(3回以上/年)	測定値	20		69									
		HCl (mg/Nm3)	測定日	2025.04.04											
		(基準値 : 700以下)	結果日	2025.05.07											
		(2回/年)	測定値	<2											

※「2-(3) 煙突から排出される排ｶﾞｽ中の一酸化炭素」に関しては、維持管理計画書(焼成)の11. に基づき、本記録には記載しないこととする。

※ 基準値は2号原料ﾐﾙ運転、休止にかかわらず150℃以下で適正。